IKO enertherm BGF



Description du produit:

IKO enertherm BGF est un panneau d'isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate **100 % sans CFC, HCFC ou HFC**, revêtu sur les deux faces d'un voile de verre en polypropy- lène bitumineux sans sable ni talc.

Domaines d'application:

Rooftop: isolation pour toitures plates

Finition de bord:

Droite

Performances thermiques:

Coefficient de conductivité thermique: (EN 13165) **λD: 0,027 W/(m.K)** jusqu'à 120 mm, **0,026 W/(m.K)** à partir de 120 mm.

Données techniques:

- Densité: **± 32 kg/m³**
- Résistance à la compression avec une déformation de 10%: **≥ 150 kPa (15 tonnes/m²)**
- Comportement sous charge répartie: **classe C** (≤ 5 % de déformation à 80 °C avec charge de 40 kPa) - Cellules fermées: plus de 95%

Propriétés de réaction au feu

- Résistance à la diffusion de vapeur: mousse PIR: **μ = 60** - parement: **μ > 100**
- Réaction au feu selon EN 13501-1: **classe F**

Agréments techniques:

Europe: Marquage CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT(2)5-TR80-CS(10Y)150-WL(T)1
Belgique: ATG 2726
Pays-Bas: Komo CTG 485

Valeurs R_D:

mm		120	140
1200 x 1000	Valeur RD (m2.K/W)	4,60	5,35

Unités de conditionnement		120	140
1200 x 1000	m²/paquet	4,80	3,60
	m²/pal	24,00	21,60

Hauteur du paquet: max. 500 mm, hauteur de la palette: max. 2600 mm (y compris pieds de 100 mm)