

IKO enertherm ALU NF PRO


Popis produktu:

IKO enertherm ALU NF PRO je izolační deska s jádrem z tvrdé polyizokyanurátové pěny neobsahující žádné **CFC, HCFC ani organofluorové sloučeniny**. Deska je z obou stran pokryta vícevrstevným plynotěsným aluminiovým systémem s integrovanou paropropustnou podstřešní fólií.

Aplikace:

Nadkroevní izolace: izolace šikmých střech (typ NF s neutrální fólií)

Opracování hran:

 Pero-drážka (TG)

Tepelné parametry:

Koeficient tepelné vodivosti (EN 13165) λ D: **0,022 W/(m.K)**

Požární vlastnosti:

Požární třída podle EN 13501-1: **E**

Technické údaje:

Hustota pěny: \pm **32 kg/m³**

Uzavřené buňky: **více než 95 %**

Odolnost proti difuzi par:

pěna PIR: μ = **60** - parozábrana ALU: μ > **100.000**



Technické schválení:

Evropa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

Hodnotě Ud:

| Tloušťka (mm) | | 90 | 100 | 120 | 132 | 160 |
|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ud (m ² .K/W) | | 4,05 | 4,50 | 5,45 | 6,00 | 7,25 |
| 2 400 x 1 200 | m2/balik | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| | m2/paleta | 80,64 | 69,12 | 57,60 | 51,84 | 46,08 |