

IKO enertherm ALU NF PRO

Productbeschrijving:

IKO enertherm ALU NF PRO is een **100 % CFK's, HCFK's of HFK's - vrije** isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex. Aan één zijde voorzien van een geïntegreerde dampopen onderdakfolie.

Toepassingsgebieden:

Sarking pro: hellend dak isolatie met geïntegreerde onderdakfolie.



Randafwerking:



Tand en groef (TG)

Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13165) λ D: **0,022 W/(m.K)**

Technische gegevens:

- Volumegewicht: \pm **32 kg/m³**
- Gesloten cellen: **meer dan 95%**
- Waterdampdiffusieweerstand: PIR schuim: μ = **60** -
ALU-cachering: μ > **100.000**

Brandeigenschappen:

- Brandklasse volgens EN 13501-1: **E**

Technische goedkeuringen:

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

R_D-waarden en verpakkingseenheid per dikte:

Dikte (mm)		90	100	120	132	160
R _d (m ² .K/W)		4,05	4,50	5,45	6,00	7,25
2 400 x 1 240	m2/pak	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
	m2/pal	80,64	69,12	57,60	51,84	46,08

Raadpleeg de toepassingsbrochure voor beschikbaarheid en verpakkingseenheden in uw land.