

IKO enertherm ALU NF PRO

Popis produktu:


IKO enertherm ALU NF PRO je izolační deska s jádrem z tvrdé polyizokyanurátové pěny neobsahující žádné **CFC, HCFC ani organofluorové sloučeniny**. Deska je z obou stran pokryta vícevrstevným plynotěsným aluminiovým systémem s integrovanou paropropustnou podstřešní fólií.

Aplikace:

Nadkroevní izolace: izolace šikmých střech (typ NF s neutrální fólií)



Opracování hran:

 Pero-drážka (TG)

Tepelné parametry:

Koeficient tepelné vodivosti (EN 13165) **λ D: 0,022 W/(m.K)**

Technické údaje:

Hustota pěny: **\pm 32 kg/m³**

Uzavřené buňky: **více než 95 %**

Odolnost proti difuzi par:

pěna PIR: **μ = 60** - parozábrana ALU: **μ > 100.000**

Požární vlastnosti:

Požární třída podle EN 13501-1: **E**

Technické schválení:

Evropa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

Hodnotě Ud:

Tloušťka (mm)		90	100	120	132	160
Ud (m ² .K/W)		4,05	4,50	5,45	6,00	7,25
2 400 x 1 200	m2/balik	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
	m2/paleta	80,64	69,12	57,60	51,84	46,08