

## IKO enertherm ALU NF PRO

### Productbeschrijving:

IKO enertherm ALU NF PRO is een **100 % CFK's, HCFK's of HFK's - vrije** isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex. Aan één zijde voorzien van een geïntegreerde dampopen onderdakfolie.

### Toepassingsgebieden:

**Sarking pro:** hellend dak isolatie met geïntegreerde onderdakfolie.



### Randafwerking:



Tand en groef (TG)

### Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13165)  $\lambda$ D: **0,022 W/(m.K)**

### Technische gegevens:

- Volumegewicht:  $\pm$  **32 kg/m<sup>3</sup>**
- Gesloten cellen: **meer dan 95%**
- Waterdampdiffusieweerstand: PIR schuim:  $\mu$  = **60** -  
ALU-cachering:  $\mu$  > **100.000**

### Brandeigenschappen:

- Brandklasse volgens EN 13501-1: **E**

### Technische goedkeuringen:

**Europa:** CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-TR50-CS(10Y)100

### R<sub>D</sub>-waarden en verpakkingseenheid per dikte:

Dikte (mm) Rd (m <sup>2</sup> .K/W)		100	120	140	160
		4,50	5,45	6,35	7,25
2 400 x 1 240	m2/pak	5,95	5,95	5,95	5,95
	m2/pal	71,42	59,52	53,57	47,62

Raadpleeg de toepassingsbrochure voor beschikbaarheid en verpakkingseenheden in uw land.