IKO ALU TAPE

Adhésif aluminium



Description du produit:

IKO ALU TAPE est un adhésif aluminium avec présence d'intercalaire en papier siliconé blanc utiliser pour parfaire l'étanchéité à l'air et eau des joints des panneaux IKO enertherm pour l'application sarking et ITE.

Produit conforme à la règlementation REACH.

Domaines d’application:

Sarking : Isolation par l'extérieur des couvertures.
Wrap : Isolation par l'extérieur.

Polyvalent: diverses applications

Données techniques:

Support : Aluminium d'épaisseur 30 µ (micron)

Type d’adhésif : acrylique transparent modifié

Tenue en température : - 40 °C à + 110 °C
Température d'application : > 10 °C

Propriétés mécaniques
Adhésivité : 15 N/25 mm
Résistance à la rupture : 21 N/cm
Allongement (longueur) : 4,2 %

Tolérance
Les propriétés indiquées peuvent varier jusqu'à +-5%.

Dimensions / Conditionnement :

	IKO TAPE 50	IKO TAPE 75
Code article	30045550	30045575
Conditionnement (nb rouleau/carton)	24	16
Largeur (mm)	50	75
Longueur (m)	50	50
Epaisseur (µ (micron))	65	65

Propriétés de réaction au feu

Classement au feu: M1 (suivant P.V. n° CM-18-B-003 du 06/03/2018)

Agréments techniques:

Stockage
Dans son emballage d'origine, à une température maximale de 21 °C et une humidité de 50 %, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Application
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. La température d'application doit être supérieure à 10 °C.
1) Enlever les premiers centimètres de la couche protectrice
2) Appliquer le ruban au niveau de la jonction des joints des panneaux IKO enertherm
3) Appliquer une pression sans toucher la couche adhésive