

IKO ALU TAPE

Adhésif aluminium

Description du produit:

IKO ALU TAPE est un adhésif aluminium avec présence d'intercalaire en papier siliconé blanc utiliser pour parfaire l'étanchéité à l'air et eau des joints des panneaux IKO enertherm pour l'application sarking et ITF

Produit conforme à la règlementation REACH.

Domaines d'application:

Sarking: Isolation par l'extérieur des couvertures.

Wrap : Isolation par l'extérieur.

Polyvalent: diverses applications



Données techniques:

Support : Aluminium d'épaisseur 30 μ (micron)

Type d'adhésif : acrylique transparent modifié

Tenue en température : - 40 °C à + 110 °C

Température d'application : > 10 °C

Propriétés mécaniques

Adhésivité : 15 N/25 mm Résistance à la rupture : 21 N/cm Allongement (longueur) : 4,2 %

Tolérance

Les propriétés indiquées peuvent varier jusqu'à +-5%.

Dimensions / Conditionnement :

	IKO TAPE 50	IKO TAPE 75
Code article	30045550	30045575
Conditionnement (nb rouleau/carton)	24	16
Largeur (mm)	50	75
Longueur (m)	50	50
Epaisseur (μ (micron))	65	65

Propriétés de réaction au feu

Classement au feu: M1 (suivant P.V. n° CM-18-B-003 du 06/03/2018)

Agréments techniques:

Stockage

Dans son emballage d'origine, à une température maximale de 21 $^{\circ}$ C et une humidité de 50 %, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Application

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. La température d'application doit être supérieure à $10~^{\circ}$ C.

- 1) Enlever les premiers centimètres de la couche protectrice
- 2) Appliquer le ruban au niveau de la jonction des joints des panneaux IKO enertherm
- 3) Appliquer une pression sans toucher la couche adhésive