

IKO flextherm

Productbeschrijving:

IKO flextherm is een flexibele isolatiedeken gemaakt van natuurlijke houtvezels afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, gecertificeerd volgens de strenge richtlijnen van het PEFC®

Toepassingsgebieden:

Frame: skeletbouw



Randafwerking:

 Recht

Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13171) λ_D : **0,036 W/(m.K)**

Technische gegevens:

- Volumegewicht: $\pm 50 \text{ kg/m}^3$
- Waterdampdoorlaatbaarheid 1-2
- Geluidsabsorptie AFR5

Brandeigenschappen:

- Brandklasse volgens EN 13501-1: E

Technische goedkeuringen:

Europa: CE - EN 13171:2012+A1:20

R_D-waarden en verpakkingseenheid per dikte:

Dikte (mm)		30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
R _d (m².K/W)		0,80	1,10	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55	6,10	6,65	7,20	7,75	8,30
1 200 x 575	m2/pak	11,22	8,42	8,42	7,02	4,21	4,21	3,51	2,81	2,10	2,10	2,10	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	m2/pal	112,24	84,18	67,34	56,12	42,09	33,67	28,03	22,45	21,05	16,84	16,84	14,03	14,03	11,22	11,22	11,22