

IKO enertherm ALU50 TG

Description du produit:

IKO enertherm ALU 50 est un panneau d'isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate **100 % sans CFC, HCFC ou HFC**, revêtu sur les deux faces d'un parement aluminium pur étanche au gaz sans marquage.

Domaines d'application:

Comfort Easy: Isolation des rampants de combles.

Un stockage à l'abri des intempéries (pluie et ensoleillement) est demandé à tous les dépositaires ainsi qu'aux entrepreneurs sur les chantiers.

Sur chantier, une possibilité d'un stockage extérieur de courte durée (≤ 4 semaines) est envisageable du fait de la présence de l'emballage des palettes. Les panneaux doivent rester secs jusqu'à la mise en œuvre.



Performances thermiques:

Coefficient de conductivité thermique : (EN 13165)
 λ_0 : **0,022 W/(m.K)**

Données techniques:

Dimensions globales : **1 200 x 600 mm** / Dimensions utiles : **1 185 x 585 mm**

Densité : $\pm 30 \text{ kg/m}^3$

Résistance à la compression avec une déformation de 10%: $\geq 150 \text{ kPa}$ (**15 tonnes/m²**)

Profil d'usage ISOLE : **I4S2O3L2E4 (de 30 à 100 mm)**

I3S2O3L2E4 (de 105 à 140 mm)

I2S2O3L2E4 (de 145 à 200 mm)

Cellules fermées : **plus de 95%**

Résistance à la diffusion de vapeur : **mousse PIR : $\mu = 60$ -**

parement ALU : $\mu > 100.000$

Propriétés de réaction au feu

Réaction au feu selon EN 13 501-1: **Classe D-s2, d0**

Agréments techniques:

Europe (CE) : EN 13 165 : T2 DS(70,90)3 DS (-20,-)1 DLT(2)5 TR60 CS(10Y)150 WL(T)1

France: Certificat ACERMI [N° 12/103/800](#)



Valeurs R_D:

Epaisseur (mm) Résistance thermique (m ² .K/W)		30 1,35	53 2,40	60 2,70	70 3,15	82 3,70	100 4,50	120 5,45	140 6,35
1 200 x 600 TG	Code art.	31043030	31043053	31043060	31043070	31043082	31043100	31043120	31043140
	m ² /paq.	11,52	6,48	5,76	5,04	4,32	3,60	2,88	2,16
	m ² /pal.	115,20	64,80	57,60	50,40	43,20	36,00	28,80	25,92

En rouge, les produits non en stock mais pouvant être commercialisés sous certaines conditions.



Résistance thermique ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$) des panneaux isolants IKO enertherm ALU50 selon le certificat ACERMI [N° 12/103/800](#)

Hauteur du paquet: max. 500 mm, hauteur de la palette: max. 2600 mm (y compris pieds de 100 mm)

Version 03/2026