

IKO enertherm ALU TAP

Produktbeschreibung:

IKO enertherm ALU ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Dämmplatte mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, und mit einem gasdichten Aluminium- Mehrschichtenkomplex.

Anwendungsgebiet:

Rooftop: !IKO enertherm ALU TAP fördert das Abfließen von Regenwasser zu den Ablaufstellen von Dächern aus Holz, Beton und Profilstahlblech.



Kantenausbildung

■ ■ Glatt

Thermische Leistungen:

WLS 023

Technische Daten:

Rohdichte: 32 kg/m³
Druckfestigkeit bei 10% Verformung: ≥ 175 kPa (17,5 Tonnen/m²)
Verhalten bei gleichmäßig verteilter Belastung: Klasse C (< 5% Verformung bei 80 °C und 40 kPa Belastung)
Geschlossene Zellen: mehr als 95%
Wasserdampfdiffusionswiderstand: PIR-Schaum: $\mu = 60$ -
Alukaschierung: $\mu > 100.000$

Brandschutzklasse

Brandschutzklasse nach EN 13501-1: Klasse E

Technische Zulassungen:

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)-TR80-CS(10Y)175-WL(T)1