

## IKO enertherm ALU TAP

### Productbeschrijving:

IKO enertherm ALU TAP is een afschot isolatieplaat uit 100 % CFK's, HCFK's of HFK's met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex.

### Toepassingsgebieden:

Rooftop: IKO enertherm ALU TAP bevordert de afvloeijing van regenwater naar de afvoerpunten op daken met een ondergrond in hout, beton of steeldeck.

### Randafwerking:

■ ■ ■ Rech

### Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13165)

$\lambda_D$ : 0,022 W/(m.K)

### Brandeigenschappen:

Brandklasse volgens EN 13501-1: Klasse E.

### Technische gegevens:

Volumegewicht:  $\pm 32 \text{ kg/m}^3$

Druksterkte bij 10% vervorming:  $\geq 175 \text{ kPa}$  (17,5 ton/m<sup>2</sup>)

Gedrag o.i.v. gelijkmatig verdeelde belasting: klasse C ( $\leq 5\%$  vervorming bij 80°C en 40 kPa belasting)

Gesloten cellen: meer dan 95%

Waterdampdiffusieweerstand PIR schuim:  $\mu = 60$  - ALU-cachering:  $\mu > 100.000$

Vochtongevoeligheid: WLT klasse 1 (<1%)

Bestaande hellingen: 1/120 (0,83%), 1/80 (1,25%), 1/60 (1,67%), 1/50 (2,08%).



### Technische goedkeuringen:

Europa: CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)- TR80-CS(10Y)175-WL(T)1

### Verpakkingseenheid per dikte:

ALU TAP (1200 x 1200 mm)	Dikte in mm									
1/120 (0,83%)	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	
1/80 (1,25%)	30 - 45	45 - 60	60 - 75	75 - 90	90 - 105	105 - 120				
1/60 (1,67%)	40 - 60	60 - 80	80 - 100	100 - 120						
1/50 (2,08%)	20 - 45	45 - 70	70 - 95	95 - 120						

Verpakkingseenheden	Dikte in mm									
1/120 (0,83%)	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	
M <sup>2</sup> per pak	20,16	14,4	11,52	8,64	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76	
Platen per pak	14	10	8	6	6	4	4	4	4	
1/80 (1,25%)	30 - 45	45 - 60	60 - 75	75 - 90	90 - 105	105 - 120				
M <sup>2</sup> per pak	17,28	11,52	8,64	8,64	5,76	5,76				
Platen per pak	12	8	6	6	4	4				
1/60 (1,67%)	40 - 60	60 - 80	80 - 100	100 - 120						
M <sup>2</sup> per pak	14,4	8,64	5,76	5,76						
Platen per pak	10	6	4	4						
1/50 (2,08%)	20 - 45	45 - 70	70 - 95	95 - 120						
M <sup>2</sup> per pak	14,4	8,64	8,64	5,76						
Platen per pak	10	6	6	4						

